

Acceptatiereglement vaste breker Teervrij Asfalt

- Artikel 1 Toepassingsgebied**
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van teervrij asfalt aan bewerkingsinrichting voor steenachtige afvalstoffen van V.d. Kraats en Bouw BV, Neonstraat 36 te Ede. Dit acceptatiereglement is een toevoeging aan het algemeen acceptatiereglement van de vaste breker.
- Artikel 8.1 Acceptatie van asfalt.**
Dit acceptatiereglement van teervrij asfalt is gebaseerd op CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" (CROW publicatie 210).
- 8.1.2. Wanneer de volledige asfaltverharding na 1994 is aangelegd dan wordt het asfalt aangemerkt als teervrij (PAK gehalte < 75 mg/kg). Dit moet aantoonbaar gemaakt worden door rapportage of door het aanleveren van leverbonnen van de asfaltcentrale bij aanleg van het betreffende asfalt.
- 8.1.3 Is sprake van asfaltverharding die voor 1994 is aangelegd dan kan niet worden uitgesloten dat er sprake is van teerhoudend asfalt. In dit geval verstrekt de aanbieder de rapportages en resultaten van de protocollen 1, 2, 4 en 5 van de CROW publicatie 210. Dit betreffen rapportages van vooronderzoek (protocol 1), boorplan (protocol 2), rapportage van analyse(s), resultaat beoordeling van de voorgaande onderzoeken (protocol 5). Uit deze informatie volgt uiteindelijk of sprake is van teerhoudend asfalt of niet-teerhoudend asfalt, waarbij het asfalt overeenkomstig de uitkomst van het onderzoek wordt ingedeeld als teerhoudend (PAK gehalte > 75 mg/kg) of niet-teerhoudend (PAK gehalte < 75 mg/kg) en overeenkomstig behandeld.
- 8.1.4 Uiterlijk 5 dagen voor het aanleveren van het teervrije asfalt op onze bewerkingsinrichting dient het rapport waarin wordt aangetoond dat het betreffende asfalt teervrij is, bij ons ter beoordeling aangeleverd te worden. Bij aankomst van vrachten binnen de inrichting dient er een PMV (geleidebiljet) afgegeven te worden met daarop de verwijzing naar het deel in het rapport welk wegvak/boring de vracht betreft, aansluitend wordt de vracht gewogen op onze weegbrug, welke de hoeveelheid bepaald. Aan het stortfront wordt de vracht visueel en organoleptisch geïnspecteerd en bij twijfel en bij grote partijen worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd met behulp van een PAK marker. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een monster genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK / teer.
- 8.1.5 Bij aanbieding van asfalt binnen de inrichting wordt gecontroleerd of de aangeleverde hoeveelheid overeenkomt met de in de vooracceptatie overgelegde onderzoeksinformatie en de daarin aangegeven hoeveelheden.
- 8.1.6 Bij twijfel of wanneer er sprake is niet-teerhoudend asfalt kan Van de Kraats en Bouw BV besluiten de vracht/partij separaat op te slaan en een analyse te laten uitvoeren. De kosten die voortvloeien uit het apart opslaan, het bemonsteren en analyseren als ook de verwerkingskosten worden doorberekend aan de aanbieder.
- 8.1.7 Vrachten asfalt zonder rapport wordt alleen geaccepteerd als teerhoudend asfalt, verder dient het asfalt aangeboden te worden zonder bijmenging van enig ander materiaal.